



nexura

MARKEDETS ENESTE
GULVMODEL MED UNIK
RADIATORFUNKTION

X-serien
10 års
kompressor-
garanti



-15°C
-25°C
Indedel kombinerbar med forskellige udedele alt efter vejrforhold.

Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lydsvage varmepumper.

Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.

Unik radiatorfunktion i inddelen. Et frontpanel af stål udstråler ekstra komfortvarme på kolde dage.

AFFUGT
Luftfugtigheden indendørs kan reduceres uden påvirkning af rumtemperaturen.

Intelligent øje i 2 retninger. En sensor styrer luftstrømme væk fra personer og skifter automatisk til energibesparende funktion, når ingen personer registreres i rummet.



RXG - Standard udedel med garanteret drift ned til -15°C



RXLG - Udedel optimeret til drift ned til -25°C

Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.

Energibesparende i standbydrift. Strømforbruget reduceres med ca. 80% i standbyfunktion.

Indedelen kan indbygges smukt i væggen.

BLUE FIN
Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.

Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.



24/7/365
styring
via online app (tilkøb)



			Nexura - Standard / FVXG + RXG ⁽¹⁾			Nexura - X / FVXG + RXLG ⁽²⁾		
Effektivitetsdata		Str.	kW	2,5	3,5	5,0	2,5	3,5
Kølekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6	1,2/2,5/5,1	1,4/3,5/5,6
Varmekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1	1,0/4,5/6,5	1,1/5,6/7,0
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstem- melse med EN14825)	Køling	Energiklasse		A++		A	A++	
		Pdesign ⁽³⁾	kW	2,50	3,50	5,00	2,50	3,50
		SEER		6,53	6,48	5,41	6,99	6,59
		Årligt energiforbrug	kWh	134	189	324	131	186
	Opvarmning (gennemsnits- klima)	Energiklasse		A++	A+		A+	
		Pdesign ⁽⁴⁾	kW	2,80	3,10	4,60	3,00	3,40
		SCOP		4,65	4,00	4,18	4,25	4,01
		Årligt energiforbrug	kWh	842	1.087	1.543	988	1.187
Indendørsenhed (FVXG)		Str.	kW	2,5	3,5	5,0	2,5	3,5
Mål	Enhed	Højde x Brede x Dybde mm	600x950x215			600x950x215		
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning	dBA	52/53		58/60	52/53		
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift dBA	38/26/23	39/27/24	44/36/32	38/26/23	39/27/24	
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift/ Strålevarme dBA	39/26/22/19	40/27/23/19	46/34/30/26	39/26/22/19	40/27/23/19	
Udendørsenhed (RXG/RXLG)		Str.	kW	2,5	3,5	5,0	2,5	3,5
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning	dBA	61/62	63/63		61/61		
Kølemiddel	Type		R-410A			R-410A		
	Påfyldning	kg	1,05		1,6	1,0		

(1) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti + 10 års kompressorgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (4) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.

Udarbejdet af BKF-Klima A/S & Daikin Europe N. V. - Version 1 - FVXG17-112017

forhandlerstempel:



Solforbindelsen ApS · Højsagervej 10B DK-3480 Fredensborg
Telefon 32151199 · www.solforbindelsen.dk · CVR 32783074

DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 90 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklimaspecialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



FØLG DAIKIN DANMARK
PÅ FACEBOOK



MERE INFO:
WWW.DAIKIN.DK